

CPH160	CPH150	CPH130	CPH120	CPH100	CPH90	CPH80	CPH60	CPH50	CPH30	مدل
۴۶/۹	۴۴	۳۸/۱	۳۵/۲	۲۹/۳	۲۶/۴	۲۳/۵	۱۷/۶	۱۴/۶	۸/۸	ظرفیت (Kw)
۴۰۰۰۰	۳۹۰۰۰	۳۴۰۰۰	۳۰۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۳۰۰۰	۲۱۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۳۰۰۰	۸۰۰۰	ظرفیت (کیلو کالری بر ساعت)
گاز طبیعی، گاز مایع										
۴/۸۹	۴/۵۹	۳/۹۷	۳/۶۷	۳/۰۵	۲/۷۵	۲/۴۵	۱/۸۳	۱/۵۲	۰/۹۲	میزان مصرف گاز طبیعی (m3/h)
۳/۶۰	۳/۳۸	۲/۹۳	۲/۷۰	۲/۲۵	۲/۰۳	۱/۸۰	۱/۳۵	۱/۱۲	۰/۶۸	میزان مصرف گاز مایع (kg/h)
مینیم ۱۶ میلی بار و ماکزیمم ۵۵ میلی بار										
مینیم ۲۶ میلی بار و ماکزیمم ۵۵ میلی بار										
برق تکفاز، ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز، ۱۱۰ وات، ۰/۵ آمپر										
فولاد آلومینایز (Aluminised Steel)										
آلومینیوم براق										
اتوماتیک کامل، کنترل شعله، پوشش ایمنی										
مکانهای داخلی بدون دودکش										
EN419										
TS EN 13410 (10M 3 air per kw)										
۲۴/۵	۲۴/۵	۲۰/۴	۲۰/۴	۱۶/۳	۱۶/۳	۱۶/۳	۱۲/۲	۱۲/۲	۸/۲	وزن (kg)



حداقل فاصله ایمنی از مواد آتش زنا

CPH160	CPH150	CPH130	CPH120	CPH100	CPH90	CPH80	CPH60	CPH50	CPH30	مدل
۱۵۴	۱۵۴	۱۳۳	۱۳۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۰۳	۱۰۳	۶۲	بالا (سانتیمتر)
۳۳۸	۳۳۸	۳۰۸	۳۰۸	۲۵۱	۲۵۱	۲۵۱	۱۸۵	۱۸۵	۱۸۵	پایین (سانتیمتر)
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	پشت (سانتیمتر)
۱۳۰	۱۳۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۷۵	۷۵	۷۵	جنب (سانتیمتر)